



Monoblock-Container ISO-10-Fuss-1DX mit 2 Kabinen: Herren / Damen + Behinderte

MOD. CONSI10-2C-PR-U/D/HP2

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Stabile Tragstruktur aus gebogenen Aluminiumprofilen (Leg. 6082) und/oder geformten Profilen, die in die Fugen geschweißt werden, um einen selbsttragenden Monoblock-Unterstand zu bilden, ausgestattet mit ISO-Eckblöcken und gemäß ISO-10-Fuß-Standardmaßen positioniert werden. b) Transportfähig mit allen kompatiblen Systemen für ISO-Standard-Container und/oder gewöhnlichen Fahrzeugen mit geeigneter Verankerung. c) Zugangsplattformen und Treppen vollständig aus Aluminium und von der Struktur abnehmbar. d) Edelstahlboden mit rutschfester Auflage auf wasserabweisender mehrlagiger Holzunterlage. e) Galvanisierte Gitterroste bündig im Boden eingelassenen auf Edelstahl-Abwasserrinnen für eine optimale Reinigung des Innenraums. f) Trennwände aus isolierten Aluminiumplatten und/oder lackiertem Laminat ohne Rückhalteprofile, daher perfekt desinfizierbar. g) Externe Wände gefüttert mit Sandwichelementen aus doppeltem 1+1mm dickem lackiertem Aluminiumblech und einer 40mm dicken Polyurethan-Isolierung. h) Außenfenster aus Aluminiumprofilen und "Polycarbonat-Verglasung", sowie Antipanikgriffen an den Türen. i) Separater Zugang für jede einzelne Kabine. j) Anbringung einer Markise oder Veranda zur Abdeckung des Zugangsbereichs (auf Anfrage) möglich. k) Lackierung (RAL-Farben) und Beschriftung nach Kundenwunsch. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Stromversorgung aus externem 220V-Netz über geschützten CEE-Stecker. 2. Interner Elektro-Schaltkasten für externe Abzweigungen und Verteilungen an verschiedenen Benutzern wie Beleuchtung und Steckdosen mit Sicherheitsvorrichtungen gemäß geltenden Vorschriften. 3. Erdungssystem mit Anschluss und relativen Pfählen. 4. Interner Eckbereich für Schaltkasten- und Systemsteuerungszubehör mit entsprechenden Ableitungen und Verteilungen. 5. Ausstattung mit 2 separaten Kabinen, jeweils ausgestattet mit: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Herren-Abteil: Von der Eingangstür der Kabine wird der Toilettenbereich mit einer WC-Schüssel und Spülkasten und speziellem Zubehör unterschieden. An einer vertikalen Trennwand sind das Waschbecken und der Spiegel angebracht. ➤ Abteil für Damen und Behinderte: Neben dem Eingang befindet sich eine speziell geformte Spüle und Haltegriffe an der Rückwand und eine behindertengerechte Toilette. Die gleiche Kabine ist auch für weibliche Benutzer geeignet. Spiegel, Regale, Kleiderhaken und sonstiges Zubehör werden entsprechend angebracht. 6. Hydraulikanlage mit externem Netzwerkanschluss, zeitgesteuerten Wasserhähnen, Abluftanlage. Alles inkl. Schnellkupplungen und flexiblen Rohren. 7. Wandlüfter für jede Kabine mit automatischer Einschaltung (auf Anfrage). 8. Rohre, evtl. flexible Tanks und Abwasseraufbereitungspumpe (auf Anfrage für gelegentliche Anwendungen erhältlich) und externes Anschlusszubehör für Ableitungen. |
|--|---|

Preise: ab Werk Gruaro (Venedig), Italien

1. MOD. CONSI10-2C-PR-U/D/HP2 (inkl. WC und o.g. Ausstattung): Euro/Stk. _____ zzgl. MwSt.

